

## Karta techniczna – płyty gumowe ACTIVFLEX

Elastyczne płyty z granulatu SBR o wymiarach 50x50 cm to najwyższej jakości produkt przeznaczony na obiekty sportowe i boiska. Nasze produkty cechują się dużą wytrzymałością na wszelkie warunki atmosferyczne tj. mróz czy promieniowanie UV.

**Płyty ACTIVFLEX** wykonane są za pomocą prasy wulkanizacyjnej:

- warstwa wierzchnia grubości 10-15 mm wykonana z granulatu gumowego SBR połączonego za pomocą barwionego kleju poliuretanowego, stanowiąca użytkową część nawierzchni
- warstwa amortyzująca wykonana z granulatu gumowego SBR połączonego za pomocą kleju poliuretanowego bezbarwnego
- każda płyta u podstawy jest pełna, posiada liniowe odpływy wody, wtrącenie kruszywa kwarcowego oraz posiada 16 specjalnych otworów na kołki montażowe

**Posiadane badania:**

- certyfikat HIC
- klasa antypoślizgowości R11

**Tabela grubości:**

Grubość	40 mm	45 mm
---------	-------	-------

**Wymiary płyt:**

- 500x500 mm
- tolerancja wymiaru  $\pm 2$  mm
- tolerancja wagi  $\pm 3\%$

**Zastosowanie:**

- obiekty sportowe
- boiska

**Zalety miękkich nawierzchni ACTIVFLEX:**

- zapewniają bezpieczeństwo podczas użytkowania
- mrozo odporne, wodoprzepuszczalne, odporne na promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne
- szybki i łatwy montaż bez konieczności klejenia płyt do podłoża
- zaprojektowane odpływy liniowe umożliwiają przepływ wody
- wysoka odporność termiczna i wytrzymałość mechaniczna
- technologia 16 otworów uniemożliwia przesuwanie się płyt oraz wywijania się krawędzi
- gama 5 kolorów

**Identyfikacja produktu – znak szczególny:**

- płyty SBR o grubości 25 i 30 mm posiadają od spodu dwa rowki odwadniające poziome i dwa pionowe o głębokości 10 mm i szerokości 20 mm
- płyty SBR o grubości 35-90 mm posiadają od spodu trzy rowki odwadniające poziome i 3 pionowe o głębokości 10 mm i szerokości 20 mm
- spodnia warstwa płyt posiada domieszkę kruszywa kwarcowego

**Okres gwarancji:**

Płyty ACTIVFLEX – 24 miesiące

**Warunki gwarancji:**

- gwarancją objęte są płyty z granulatu gumowego SBR montowane na zagęszczonym podłożu z tłucznia lub betonu, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z ogólnymi warunkami eksploatacji
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu w transporcie i rozładunku, chyba że transport zgodnie z umową obejmuje warunki sprzedaży uzgodnione przez strony, a odbiór odbywa się w siedzibie zamawiającego lub placu prowadzonej budowy
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń płyt powstałych z przyczyn niezależnych od producenta, takich jak:
  - uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, zanieczyszczenia chemiczne i organiczne
  - uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji, stosowanie środków chemicznych do usunięcia zabrudzeń i zmarzlin
  - napraw i modyfikacji dokonanych przez osoby nieuprawnione
  - niewłaściwą eksploatację, a w szczególności poddawanie nadmiernym obciążeniom punktowym spowodowane niewłaściwym obuwiem (korki, szpilki, kolce) lub przez pojazdy mechaniczne
- równomierna zmiana odcienia koloru nawierzchni pod wpływem działania promieni UV nie jest uważana za defekt materiału i nie może być powodem do uznania reklamacji
- gwarancji nie podlegają powierzchniowe obtarcia płyt gumowych powstałe na skutek naturalnego zużywania się nawierzchni pod wpływem eksploatacji
- gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek wandalizmu lub kradzieży
- gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek przechowywania długotrwałego na paletach sztaplowanych płyt do wysokości powyżej 120 cm w niekorzystnych warunkach jak deszcz czy wysoka temperatura (wentylacja przekroju płyty). Stąd wynika dodatkowe zalecenie zdjęcia opakowania i przechowywanie w pomieszczeniach zadaszonych - aż do chwili instalacji

**Informacje techniczne zawarte w niniejszym karcie podlegają ochronie zgodnie z Art. 72 K.C.**